

Konftel 300IPx

简捷之美



只需轻轻一点即可开始或加入会议。借助 Konftel 300IPx，进行电话会议将与使用 Konftel Unite 移动应用程序一样简便。新一代 IP 会议电话让您体验“简捷之美”。

不但可以通过应用程序实现一键式会议，Konftel 300IPx 还拥有实现高质量、高效的远程会议所需的一切。它采用了我们的 OmniSound 专利技术，可以提供水晶般清晰、自然的 HD 音质。功能丰富多样。可连接扩音设备、无线耳机和附加麦克风，使 Konftel 300IPx 成为了适用于所有规模的会议室以及大型礼堂的理想 IP 会议电话。它配有 USB 端口，可很好地兼容 Skype for Business、Cisco、Avaya 及其他会议工具。

可通过 Web 界面或公司自己的配置服务器对 Konftel 300IPx 进行配置与升级。另外，Konftel 还提供了便捷的“零接触安装”（Zero Touch Installation）网络服务。

下载 KONFTEL UNITE:



功能

- 支持 HD 音频的 OmniSound
- 会议发起协议 (SIP)
- 通过 USB 兼容 UC
- 支持 Konftel Unite 一键式会议
- NFC，可迅速连接到 Konftel Unite 移动应用程序
- 可通过 Konftel Unite 轻松管理电话和会议
- 会议桥接
- 记忆卡录音
- 可连接扩展麦克风和 PA 系统
- 高效、可扩展的配置
- 两年质保



与您的笔记本电脑上的 Skype for Business、Cisco、Avaya 及其他会议工具良好兼容。



将您的移动电话与 Konftel 300IPx 连接起来，使会议管理变得轻松无比。我们称之为“一键式会议”。

通过应用程序管理会议

Konftel Unite 应用程序使您能够在移动设备或平板电脑上管理 Konftel 300IPx，而无需使用键盘。只需轻轻一点即可开始预定的会议，可从个人通讯录中呼叫联系人和联络组，并在会议期间控制电话功能。可通过蓝牙智能技术轻松连接移动设备与会议电话（仅用于控制，不可传输音频）。可从 App Store 或 Google Play 下载 Konftel Unite。

配件

扩展麦克风

产品编号: 900102113

例如, 将范围从 30 扩大到 70 平方米, 即扩大一倍以上

PA 接口盒

产品编号: 900102087

连接外部扬声器和麦克风系统

试用品和旅行箱

产品编号: 900102131

黑色尼龙袋, 带手柄和可拆卸的软垫肩带。尺寸: 36 x 28 x 15 cm

Konftel 300IPx 规格

一般信息

产品编号: 910101084

内容: 网络电缆 (900103402)、或 USB 线缆 (900103388)、电源线 (900103401) 和 AC 适配器 (900102125)

产品文档: 快速参考指南 (丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语和土耳其语)。手册 (英语、法语、德语、意大利语、西班牙语和瑞典语) 管理员指南和快速安装指南 (英语)。如需查看产品文档, 请访问 www.konftel.com/support

尺寸: 直径 240 mm, 高 77 mm

重量: 1 kg

颜色: 甘草黑

防盗保护: Kensington 安全锁孔

质保: 2 年

用户界面

显示屏: 带背光的图形 LCD, 128 x 64 像素

键盘: 字母数字混合编制 0-9、*、#、开启、关闭、静音、等待、音量加、音量减、5 个菜单导航键、线路选择模式、会议指南、重拨

菜单语言: 丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、挪威语、波兰语、俄语、西班牙语、瑞典语和土耳其语

电话簿: LDAP。每个用户配置文件最多 1000 个

条目。联系人导出/导入。呼叫列表。4 个受密码保护的

用户配置文件

会议管理: 支持 Konftel Unite (从 App Store 或 Google Play 下载)

会议指南: 每个用户配置文件 20 个组, 每组 4 名参与者

呼叫功能

通话过程中: 将通话设置为等待状态; 呼叫等待; PBX* 呼叫驻留/代接; 转接来电; 请求呼叫; 等待音乐; 拨号方案

拨号: 电话号码和 SIP URI; 支持 ENUM E.164*

多方通话: 本地五方通话。2 个可配置的 SIP

账户

* 如果支持 PBX

电源

IEEE 802.3af 以太网 3 类供电

变压器 100-240 V AC/13.5 V DC

网络连接

SIP: RJ 45、以太网 10/100 Base T (IEEE 802.3ab)

、PoE (IEEE 802.3af)、LLDP-MED

(ANSI/TIA-1057)、LDAP (RFC1777)、DNS SRV

(RFC3263)

网络和通信

网络寻址: DHCP 和静态 IP

NAT 穿透: STUN、ICE 和 TURN

连接协议: SIP 2.0 (RFC 3261 和配套 RFC)

信令协议: UDP、TCP、TLS 和 SIPS

媒体协议: RTP、SRTP

网络安全: 通过 EAP-TLS 进行 802.1x 身份验证

服务质量: DiffServ、VLAN (IEEE 802.1p/Q)

配置与设置: HTTP/HTTPS Web 界面或 Konftel

ZTI (零接触安装)。支持自动设置和证书管理

DTMF 拨号音: RFC 4733/2833、SIP INFO、In-

band

时间服务器: NTP 和 SNTP (RFC4330)

其他功能: 远程 syslog、PCAP-log、唯一主机名

连接设备

蓝牙智能: 低功耗配置文件, GAP 和 GATT。仅用于控制功能, 不能传输音频

USB 连接: 2.0 Mini B

NFC: 支持下载和连接 Konftel Unite 应用程序。

支持 NFC Forum Type 4 和 ISO/IEC 14443 Type A

扩展麦克风: x2 模块 4/4

辅助: 用于无线耳机或 PA 系统的模块 4/4

音频规格

技术: OmniSound, 支持 HD 音频、全双工、自动回音消除以及噪声抑制

麦克风: 全向, 360

接待区: 最多 12 人 (30 m²)

扬声器: 频率范围 200-20,000 Hz

音量: 最大 90 dB SPL 0.5 m

均衡器: 柔和、适中、明亮

编解码器: G722、G711 A-law、G711

μ-law、G729ab

更多功能

录音: 支持 SD 和 SDHC 存储卡

软件更新: TFTP/HTTP/TTPS

环境

温度: 5° 40° C

相对湿度: 20-80%, 无冷凝

已经过



相关产品

KONFTEL 300Wx



支持 HD 音频的无线会议电话。可通过 DECT 基站连接到 IP 和模拟环境、直接连接手机或通过 USB 连接 PC。采用 OmniSound 技术, 可提供出色的音质, 电池可以维持 60 个小时的通话, 并有录音和会议指南功能。免费软件升级, 包证永远保持最新状态。

KONFTEL 55Wx



一款灵活的会议设备, 配有触摸屏, 支持 HD 音频, 可通过蓝牙和 NFC 进行无线连接。可与 PC、桌面电话和移动设备轻松连接, 并配有电池。配有耳机端口。可添加扩展麦克风, 与 12 个以上的人进行会议。

此位置留给经销商

© Konftel AB 认证。依照我们的持续产品开发政策, 我们保留改变产品规格的权利, 如有更改, 恕不另行通知。如要获取最新信息, 请访问 www.konftel.com。

Konftel 是电话会议行业的领先公司和知名品牌。自 1988 年以来, 我们一直致力于帮助世界各地的用户跨越距离障碍, 顺利举行各类会议。实践证明, 电话会议可有效节省时间和资金, 同时也更加环保。一流的音频质量是确保会议效果的关键, 为此, 我们在所有的 Konftel 电话产品中采用了 OmniSound 专利音频技术。Konftel 总部位于瑞典的 Umeå, 产品足迹遍布全球。如需深入了解我们的公司及产品, 请访问 www.konftel.com